11. Рекламации

Претензии по качеству направлять по адресу 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, дом 69, корпус 102, офис 316 ООО "Пром-Свет".
Электронная почта: promled.com@gmail.com
Телефон: +7(812)425-01-63

12. Гарантийный талон.

Действителен при заполнении ООО «Пром-Свет».
Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

{НаименованиеТовара}		№{СерийныйНомерЗаказ}
наименование изделия	обозначение	заводской номер

Дата выпуска: {ТекущаяДата}	Дата продажи:
год, месяц, число	год, месяц, число

М.П,

Адрес предприятия-изготовителя 195279, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, дом 69, корпус 102В, ООО "Пром-Свет".
Электронная почта: promled.com@gmail.com
Телефон: +7(812)425-01-63

Производственная компания ООО «Пром-Свет»

Светодиодные светильники взрывозащищенные «Профи v2.0 Ex»

ПАСПОРТ

Санкт-Петербург
2019 г.

1. Назначение и применение

1.1 Светильники светодиодные взрывозащищенные подвесные Промлед Профи v2.0 Ex (далее светильники) предназначены для освещения промышленных установок и помещений, а также торговых, складских, спортивных и прочих площадей.

1.2 Область применения – взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и отраслевыми Правилами безопасности, регламентирующими применение данного оборудования во взрывоопасных зонах.

2. Комплектность поставки

- Паспорт не менее 1 на один светильник
- Руководство по эксплуатации не менее 1 на один светильник
- Светильник см. Табл. 1
- Упаковка

3. Модели светильников, мощность, световой поток, масса и другие параметры

№	Наименование	Мощность, Вт±10%	Св. поток светильника, Лм±10%	Масса, кг	Тип крепления	Тип линзы	Габариты, мм	Наличие отражателя
1	Профи v2.0-30-*-*****-Ex	30	4200	5,9	кронштейн/ подвесной	45°/60° 90°/120°	Ø203x580	Базовый/ с отражателем
2	Профи v2.0-50-*-*****-Ex	50	6500	5,9	кронштейн/ подвесной	45°/60° 90°/120°	Ø203x580	Базовый/ с отражателем
3	Профи v2.0-80-*-*****-Ex	80	10500	5,9	кронштейн/ подвесной	45°/60° 90°/120°	Ø203x580	Базовый/ с отражателем
4	Профи v2.0-100-*-*****-Ex	100	13000	5,9	кронштейн/ подвесной	45°/60° 90°/120°	Ø203x580	Базовый/ с отражателем

Таблица 1

4. Основные технические данные и характеристики серии

4.1 Маркировка взрывозащиты 1Ex d mb IIC T6 Gb X/ 1Ex tb IIIC T85°C Db

4.2 Класс защиты светильника IP 66 по ГОСТ 14254-2015;

4.3 Вид климатического исполнения УХЛ 2 согласно ГОСТ 15150-69;

4.4 Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации: от -40 до +60^{o}C;

4.5 Напряжение сети, 220±20% В;

4.6 Частота, 50±10% Гц;

4.7 Класс I защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003;

4.8 Ресурс светодиодов не менее, 100000 ч;

4.9 Тип кривой силы света (в зависимости от установленной линзы):
-Г (Глубокая) для линз 45°, 60°;
-Л (Полуширокая) 90°;
-Д (Косинусная) для линз 120°;

4.10 Коэффициент мощности драйвера cosφ не менее 0,98;

4.11 Коэффициент пульсации <1%;

4.12 Гальваническая развязка – есть;

4.13 Индекс цветопередачи Ra не менее 75;

4.14 Варианты доступных диапазонов цветовых температур:
- 3000-3200К;
- 4500-4800К;
- 6000-6500К;

4.15 Тип крепления: светильник оснащен поворотным кронштейном;

4.16 Рекомендуемая высота установки светильников над уровнем земли составляет 3 - 30 метров;

4.17 Назначенный срок службы светильника - 12 лет (при 12-ти часовой эксплуатации);

4.18 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления покупателя, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию производства светильника с целью улучшения его свойств;

5. Правила хранения

Условия хранения должны соответствовать условиям 1 Л по ГОСТ 15150-69.

6. Транспортировка

Условия транспортировки должны соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216-78.

7. Утилизация

По истечению срока эксплуатации светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы. Светильники с истекшим сроком службы относятся к V классу опасности отходов – практически неопасные отходы.

8. Гарантийные обязательства

8.1 При соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации, установки и требований по технике безопасности предприятие-изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев;

8.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно в максимально сжатые сроки;

8.3 За последствия неправильных транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9. Свидетельство об упаковывании

{НаименованиеТовара} №{СерийныйНомерЗаказ}

наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован ООО «Пром-Свет»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

10. Свидетельство о приемке, сведения о подтверждении соответствия

10.1 Светильник соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 и признан годным к эксплуатации;

10.2 Свидетельство о приемке

{НаименованиеТовара} №{СерийныйНомерЗаказ}

наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Представитель ОТК

М.П, {Ответственный}

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число